

Caixa de revisão Revi-Clap® BA15



Descrição

Alçapão técnico com aros em alumínio (603035 com tratamento T5) e placa de gesso hidrofugada Knauf ou Placo H1 (EN 520) - espessura 15 mm, aparafusada. Todos os esquadros de reforço são fabricados com aço galvanizado tipo DX51 D, com tratamento anticorrosivo Z -200 e as molas e sistema clip-clap em inox.

* Emissões no ar interior: **A+** (conf. plc FDES).



Sistema de abertura fácil: "Clip-Clap" (por pressão)

Sistema de abertura em posição semi-aberto, central ou lateral segundo as medidas do alçapão para um reforço da sua segurança.

Sistema de fecho - suporte da tampa para evitar que esta caia quando é aberta.

Acesso completo: é possível retirar completamente a tampa.

Com junta de hermeticidade com retardador às chamas que permite a estanqueidade ao ar, luz e pó.

Utilização:

Tectos falsos em placa de gesso BA15 (espessura: 15 mm);

Para aplicação em divisórias (tipo **basculante - molas em direcção a cima**) - indicar no pedido.

Medidas:

Standard: 200x200; 300x300; 400x400; 500x500; 600x600 (mm).

* Fabrico de outras medidas a pedido.



Ensaio em Laboratório:

• **Estanqueidade ao Ar e ao Pó:** Ensaiado segundo as Normas EN 1026 e EN 12207 -

Classificação: **Hermética = Classe 4** (melhor classificação na norma) → Ensaio n.09/10-LNEC-LEC.

Ensaada no LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Detalhe - corte



A - Medida da tampa
B - Medida de corte
C - Medida fora-a-fora

Medidas

	Cálculo	Exemplo (mm)
A	-	600x600
B	A + 13 mm	613x613
C	A + 55 mm	655x655