

Alçapão-PORTA

BA13 **SimpleClap** - tipo Porta (fixa)



Descrição

Alçapão técnico com aros em alumínio (603035 com tratamento T5), reforçada por esquadros em aço galvanizado com 1,20 mm de espessura tipo DX51 D, com tratamento anticorrosivo Z -200 e placa de gesso hidrófuga Knauf H1 (EN 520) espessura 12,5 (BA13)*, fixada por sistema de colagem especial. A partir de 700x700 mm - placa aparafusada.

* Emissões no ar interior : **A+** (vide FDES). → → → → → →



Sistema de abertura fácil (tipo porta): Por pressão / “clique” (snap-lock)

Opções (a pedido): |→ Fechadura com chave, a pedido.

|→ Vedante tipo pelúcia (joint brosse) para impedir a passagem de ar e poeiras (apenas em pequenas dimensões)

Fechadura com chave, a pedido.

Porta fixa, reversível, direita ou esquerda.

Acesso: abertura a ~ 135°

A partir de 700x700 - reforçado com estrutura metálica de reforço complementar.



Snap-lock

*Vista exterior
(como fornecido)*




Utilização:

Divisórias em gesso cartonado de 12.5 mm ou 15 mm (BA13 ou BA15), quando é desejado um sistema de abertura tipo porta.

Medidas:

* Fabrico a pedido.

Detalhe - corte



Medidas

	Cálculo	Exemplo (mm)
Tampa / Porta	-	600x600
de Corte	A + 5 mm	605x605
Fora—a-fora	A + 53 mm	653x653

Fabricado em

